



all in one

METCOM MTC-700 ALL IN ONE PLAKA TANIMA

EMNİYET AVM TEKNİK ŞARTNAMESİNE %100 UYUMLU

HIGH POWER INFRARED AYDINLATMA 850 NM

EN AZ %98-99 OKUMA ORANI

IP66 / IK10 KORUMA SINIFI

MARKA, RENK VE ARAÇ TİP TANIMLAMA

128 GB SSD HAFIZA (ARTTIRILABİLİR)

GECE VE GÜNDÜZ ARAÇ SİLÜETİ GÖREBİLME

DAHİLİ ISITMA SOĞUTMA

YABANCI PLAKA TANIMA

~ -40 °C - +85 °C ÇALIŞMA SICAKLIĞI

WEB TABANLI KONFIGÜRASYON

ETHERNET ÜZERİNDEN GÜÇ PoE İLE ÇALIŞMA

ANLIK SUNUCU TRANSFERİ

TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, DHCP, RTP PROTOKOLLERİ

METCOM ALL IN ONE PLAKA TANIMA SİSTEMİ NEDİR

ALL IN ONE plaka tanıma sistemi; kompakt (tümleşik) bir yapıya sahiptir. Auto back focus ABF kamera, auto iris lens, gömülü analiz kartı, IP66 muhafaza, IR projektör olarak tak ve çalıştır şeklide üretilmiştir.

Ekstra bir enerji kablosuna ihtiyaç duymadan ethernet üzerinden beslenmektedir. (PoE)

Kameranın görüş alanından geçiş yapan araçların plakası, aracın markası ve tipi otomatik olarak tanımlanarak, uzak sunucuya veya bir ftp klasörüne, EGM AVM şartnamesine uygun dosya yapısı ile kayıt edebilmektedir.

Üzerinde bulunan High Power Infrared Aydınlatma, isteğe ve konuma göre ayarlanabilmekte ve uygun aydınlık yakalanabilmektedir.

İçerisinde bulunan dahili soğutma ve ısıtma sayesinde, tüm mevsim koşullarında stabil olarak çalışabilmektedir.



METCOM ALL IN ONE PLAKA TANIMA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Plaka Tanıma Yazılımı	:	Metcom Plaka Tanıma Yazılımı
Kamera	:	3 MP WDR Kamera
Sensör	:	1/3" progressive scan CMOS
Lens Bağlantı	:	C/CS mount
Auto iris	:	DC drive (-P: P-Iris)
Video Sıkıştırma	:	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Max. Çözünürlük	:	2048 x 1536
Kare Hızı	:	30fps
Muhafaza	:	Alüminyum Kasa IR PoE
Dış Ölçüler	:	404mm x1 64mm x 132mm
Çalışma Sıcaklığı	:	~ -40 ~ +85°C
Güç Kaynağı	:	Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
IR Mesafesi	:	0 ~ 30 m
Ağırlık	:	4.5 KG (Bağlantı Ayağı Dahil)
Analiz Kartı	:	Quad Core Single Board (Fansız)
Kapasite	:	120 GB SSD (Arttırılabilir)
Dizin ve Dosya Formatı	:	EGM AVM Şartnamesi'ne Uygun

